

## Bärskena Komplet.

En bärskena för alla undertak i samma påse.

Genom att lagerhålla MST 615 samt MST 1215 kan Ni leverera upphängningslösning för alla slags undertak såsom, synligt bärverk, halvt dolt bärverk, trä, plåt, gips, betong etc.

Fler fördelar med MST 615 samt MST 1215 är att Ni har minskat Era artiklar och där två produkter kan säljas som ett flertal produkter, detta skapar lättare inköp samt ökad omsättning av lagervara.

MST 615 samt MST 1215 levereras skyddade i påse som par med 4 st skruv & plugg i påse.

Bärskenan levereras med monterade ändavslut samt täckplugg för skruvhåll för att bärskenan skall bli "osynlig".

Genom en enkel installation med vridclips kommer bärskenan dikt undertak, där ingen skuggbildning framkommer. Tack vare att bärskenan kommer dikt undertak gör det att bärskenan knappt blir synlig, dock med sina goda funktioner kvar.

Vid installation på synligt bärverk (15 mm) installeras bärskenan enklast genom att vrida på vridclipset på T-profilen en sida i taget.

Vid installation på halvt dolt bärverk (15 mm) installeras bärskenan enklast genom att skruva ut vridclipset ca 10 mm från bärskenan.

Vid installation på trä, plåt, gips, betong etc. undertak installeras bärskenan enklast genom att skruva ut vridclipset från bärskenan, ta bort täckpluggen från skruvhålen. Borra 5,5 mm hål i undertaket slå i medföljande plast plugg. Skruva fast bärskenan med medföljande skruv. Glöm inte att montera på täckpluggen på skruvhålen för en "osynligare" installation.

När bärskenan är monterad på T-profilen är det bara ett litet enkelt lyfta i varje ända på bärskenan och flytta den till önskad position.

Denna lösning kan belastas upp till 30 kg per par.

Artikel nummer	MST 615	För undertak 600 mm.
Artikel nummer	MST 1215	För undertak 1200 mm.

