

## Wireupphängnings kitt.

En komplett pakettlösning för upphängning, pendling av armaturer, strömskenor etc.

Passande för alla slags undertak.

Wiren träs igenom wiresnabblåset, (se bild 2) som man på ett enkelt sätt justerar i höjddled. I kittet medföljer även en avlastningsbricka som man trär wiren igenom. Därefter borrar man ett 5 mm hål där wiren skall hänga och trär wiren med avlastningsbrickan igenom hålet, för att avlastningsbrickan skall lägga sig mot underlaget och hindra wiren från att åka genom hålet. Kan på ett enkelt sätt pendlas från ventilations rör, balk, betong- tak eller liknande taklösningar.

Denna lösning kan belastas upp till 15 kg.

Wireupphängnings kittet innehåller:

1. 1st Wiresnabblås med M6 tapp 5,5 mm.
2. 1st 1,2 mm x 4 m med ändavslut.
3. 1st avlastningsbricka.
4. 1st wirelås 3,0 mm.
5. 1st betongclips (borr 12 mm).



Artikel nummer                      MST 350

Självklart kan vi komponera ihop kitt enligt önskemål. Vårt utbud finner Ni lättast på [www.masetek.se](http://www.masetek.se), under wire/tillbehör.

Har Ni önskemål, är Ni varmt välkomna att kontakta oss.